

# ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ, 1000 мм, С ЭЛАСТОМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, НАСТЕННЫЙ, С ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ НОЖКОЙ



№ п.п.	ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
<b>1</b>	<b>Общая характеристика</b>	
1.1	Наименование	Откидной поручень, 1000 мм, с эластомерным покрытием, настенный, с поддерживающей ножкой
1.2	Принципы работы	<p>Поручни откидные настенные, с поддерживающей ножкой сконструированы специально для санитарно-гигиенических помещений и используются в качестве опоры. Могут монтироваться на некапитальные стены.</p> <p>Поручни могут устанавливаться рядом с унитазом, с левой и правой стороны.</p> <p>При неиспользовании поручни откидываются к стене и занимают минимальное место в санитарной комнате. Поручни оснащены усиленной фиксацией в горизонтальном и вертикальном положении. В комплект к поручням входят винты для блокировки самопроизвольного опускания поручня под нагрузкой.</p> <p>Поручни могут дополнительно укомплектовываться опорой для груди, держателем для туалетной бумаги, держателем для душа и держателем тревожной кнопки.</p> <p>Покрытие поручней выполнено в трех цветах: сером, красном, желтом. Красный и желтый цвета являются сигнальными, которые последними гаснут в сознании человека. Таким образом, в состоянии, предшествующем потере сознания, человек может ухватиться за поручень, избежав падения и травматизации.</p>
1.3	Области применения	Поручни откидные настенные, с поддерживающей ножкой предназначены для установки в ваннах и санитарных комнатах, расположенных в медицинских центрах, общественных учреждениях, торговых центрах, объектах транспортной инфраструктуры, а также в частных домах и квартирах.

		<p>Основная цель применения поручней – обеспечение безопасности передвижения и проведения гигиенических процедур для инвалидов, маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями.</p> <p>Благодаря материалам, из которых изготовлены поручни, они могут применяться в помещениях с повышенными требованиями к гигиене.</p>
<b>2</b>	<b>Технические характеристики</b>	
2.1	Материал поручня	Сталь, окрашенная белой или серой эпоксидной краской
2.2	Материал покрытия	Эластомер – антибактериальное антискользящее полимерное покрытие. Покрытие теплое на ощупь, износостойкое, устойчиво к воздействию агрессивных сред и чистящих веществ, применяемых при санитарной обработке помещений. В состав покрытия входят антибактериальные присадки, препятствующие росту бактерий и грибка.
2.3	Цвет поручня	Белый, серый
2.4	Цвет покрытия	Серый, Красный, Желтый
2.5	Размеры поручня	Расстояние от стены до переднего края поручня: 1000 мм, диаметр трубы: 30 мм, толщина стенки трубы: 2 мм.
2.6	Максимальная нагрузка	130 кг
2.7	Способ крепления	Настенное фиксированное: 6 точек крепления
2.8	Угол подъема поручня	90°С
2.9	Особенности модификации	Фиксация поручня в вертикальном положении, поддерживающая ножка
<b>3</b>	<b>Комплект поставки</b>	
3.1	Поручень	1 шт.
3.2	Опорная ножка	1 шт.
<b>4</b>	<b>Документы</b>	
4.1	Сертификат соответствия	Наличие
4.2	Эксплуатационно-техническая документация на русском языке	Наличие
<b>5.</b>	<b>Гарантийные обязательства</b>	
5.1	Гарантия на оборудование	Не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию