

ОТКИДНОЙ ПОРУЧЕНЬ, 800 мм, С ЭЛАСТОМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ, КРЕПЛЕНИЕ В ПОЛ, РЕГУЛИРУЕТСЯ ПО ВЫСОТЕ



№ п.п.	ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
1	Общая характеристика	
1.1	Наименование	Откидной поручень, 800 мм, с эластомерным покрытием, крепление в пол, регулируется по высоте
1.2	Принципы работы	<p>Поручни откидные с креплением в пол сконструированы специально для санитарно-гигиенических помещений и используются в качестве опоры. Поручни могут устанавливаться рядом с унитазом, с левой и правой стороны. Не предназначены для удерживания полного веса человека.</p> <p>Поручни регулируются по высоте для большего комфорта пользователей. При неиспользовании откидываются к стене и занимают минимальное место в санитарной комнате. Поручни оснащены усиленной фиксацией в горизонтальном и вертикальном положении. В комплект к поручням входят винты для блокировки самопроизвольного опускания поручня под нагрузкой.</p> <p>Поручни могут дополнительно укомплектовываться опорой для груди, держателем для туалетной бумаги, держателем для душа и держателем тревожной кнопки.</p> <p>Покрытие поручней выполнено в трех цветах: сером, красном, желтом. Красный и желтый цвета являются сигнальными, которые последними гаснут в сознании человека. Таким образом, в состоянии, предшествующем потере сознания, человек может ухватиться за поручень, избежав падения и травматизации.</p>
1.3	Области применения	<p>Поручни откидные с креплением в пол и регулировкой высоты предназначены для установки в ванных и санитарных комнатах, расположенных в медицинских центрах, общественных учреждениях, торговых центрах, объектах транспортной инфраструктуры, а также в частных домах и квартирах.</p> <p>Основная цель применения поручней – обеспечение безопасности передвижения и проведения гигиенических процедур для инвалидов, маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями.</p>

		Благодаря материалам, из которых изготовлены поручни, они могут применяться в помещениях с повышенными требованиями к гигиене.
2	Технические характеристики	
2.1	Материал поручня и колонны	Сталь, окрашенная белой или серой эпоксидной краской
2.2	Материал покрытия	Эластомер – антибактериальное антискользящее полимерное покрытие. Покрытие теплое на ощупь, износостойкое, устойчиво к воздействию агрессивных сред и чистящих веществ, применяемых при санитарной обработке помещений. В состав покрытия входят антибактериальные присадки, препятствующие росту бактерий и грибка.
2.3	Цвет поручня	Белый, серый
2.4	Цвет покрытия	Серый, Красный, Желтый
2.5	Размеры поручня	Расстояние от стены до переднего края поручня: 800 мм, высота основания: 970 мм, диаметр трубы: 30 мм, толщина стенки трубы: 2 мм, регулировка высоты: 200 мм.
2.6	Максимальная нагрузка	130 кг
2.7	Способ крепления	Напольное фиксированное: пластина 2 мм с четырьмя отверстиями
2.8	Угол подъема поручня	90°С
2.9	Особенности модификации	Фиксация поручня в вертикальном положении
3	Комплект поставки	
3.1	Поручень	1 шт.
3.2	Корпус	1 шт.
3.3	Фиксатор крепления	1 шт.
3.4	Напольная стойка	1 шт.
4	Документы	
4.1	Сертификат соответствия	Наличие
4.2	Эксплуатационно-техническая документация на русском языке	Наличие
5.	Гарантийные обязательства	
5.1	Гарантия на оборудование	Не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию