

**ПРЯМЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОРУЧНИ, 550 мм,  
НЕЙЛОНОВОЕ РИФЛЕНОЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ  
ПОКРЫТИЕ**



| № п.п.   | ПАРАМЕТРЫ                         | ОПИСАНИЕ  |
|----------|-----------------------------------|---|
| <b>1</b> | <b>Общая характеристика:</b>      |   |
| 1.1      | Наименование:                     | Прямые стационарные поручни с нейлоновым рифленым противоскользящим покрытием   |
| 1.2      | Принципы работы:                  | <p>Поручни стационарные с нейлоновым покрытием и настенным креплением предназначены для поддержки и удобства передвижения.</p> <p>Область захвата поручней покрыта нескользящим нейлоном, внутренняя сторона поручней – рифленая для большего удобства и безопасности при захвате.</p> <p>Покрытие поручней выполнено в четырех цветах: белом, сером, красном, желтом. Красный и желтый цвета являются сигнальными, которые последними гаснут в сознании человека. Таким образом, в состоянии, предшествующем потере сознания человек может ухватиться за поручень, избежав падения и травматизации.</p>  |
| 1.3      | Области применения:               | <p>Поручни стационарные с нейлоновым покрытием и настенным креплением предназначены для установки в ванных и санитарных комнатах, а также других помещениях, расположенных в медицинских центрах, общественных учреждениях, торговых центрах, объектах транспортной инфраструктуры, а также в частных домах и квартирах.</p> <p>Основная цель применения поручней – обеспечение безопасности передвижения и проведения гигиенических процедур для инвалидов, маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями.</p> <p>Благодаря материалам, из которых изготовлены поручни, они могут применяться в помещениях с повышенными требованиями к гигиене.</p> |
| <b>2</b> | <b>Технические характеристики</b> |   |
| 2.1      | Материал поручня                  | Алюминиевый профиль   |
| 2.2      | Материал покрытия                 | Нейлон – нескользящее покрытие, теплое на ощупь, износостойкое, устойчиво к воздействию агрессивных сред и чистящих веществ, применяемых при санитарной обработке помещений.  |
| 2.3      | Цвет поручня                      | Белый   |
| 2.4      | Цвет покрытия                     | Белый, Серый, Красный, Желтый   |
| 2.5      | Размеры поручня                   | Длина: 550 мм, диаметр трубы: 32 мм, толщина  |

|           |   |  |
|-----------|---|--|
|           |   | стенки трубы: 2 мм.                                |
| 2.6       | Максимальная нагрузка                                     | 150 кг   |
| 2.7       | Способ крепления  | Настенное: 6 точек крепления                       |
| <b>3</b>  | <b>Комплект поставки:</b>                                 |  |
| 3.1       | Поручень  | 1 шт.  |
| 3.2       | Крепеж (для бетонных и кирпичных стен)                    | 2 компл.   |
| <b>4</b>  | <b>Документы</b>  |  |
| 4.1       | Сертификат соответствия                                   | Наличие  |
| 4.2       | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие  |
| <b>5.</b> | <b>Гарантийные обязательства</b>                          |  |
| 5.1       | Гарантия на оборудование                                  | Не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |