

ПОРУЧЕНЬ ОТКИДНОЙ НАСТЕННЫЙ С НЕЙЛОНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ



№ п.п.	ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
1	Общая характеристика	
1.1	Наименование	Поручень откидной настенный с нейлоновым покрытием
1.2	Принципы работы	<p>Поручни откидные настенные с нейлоновым покрытием сконструированы специально для санитарно-гигиенических помещений и используются в качестве опоры. Поручни могут устанавливаться рядом с унитазом, с левой и правой стороны, используются при вставании и перемещении. Не предназначены для удерживания полного веса человека</p> <p>При неиспользовании поручни откидываются к стене и занимают минимальное место в санитарной комнате. Поручни оснащены усиленной фиксацией в горизонтальном и вертикальном положении.</p> <p>Поручни могут дополнительно укомплектовываться держателем для туалетной бумаги.</p>
1.3	Области применения	<p>Поручни откидные настенные с нейлоновым покрытием предназначены для установки в ваннных и санитарных комнатах, расположенных в медицинских центрах, общественных учреждениях, торговых центрах, объектах транспортной инфраструктуры, а также в частных домах и квартирах.</p> <p>Основная цель применения поручней – обеспечение безопасности передвижения и проведения гигиенических процедур для инвалидов, маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями.</p> <p>Благодаря материалам, из которых изготовлены поручни, они могут применяться в помещениях с повышенными требованиями к гигиене.</p>
2	Технические характеристики	
2.1	Материал поручня	Алюминий
2.2	Материал покрытия	Нейлон – нескользящее покрытие, теплое на ощупь, износостойкое, устойчиво к воздействию агрессивных сред и чистящих веществ, применяемых при санитарной обработке помещений.
2.3	Цвет поручня	Белый
2.4	Цвет покрытия	Белый
2.5	Размеры поручня	Расстояние от стены до переднего края поручня: 740 мм, диаметр трубы: 32 мм.

2.6	Способ крепления	Настенное фиксированное
3	Комплект поставки	
3.1	Поручень	1 шт.
4	Документы	
4.1	Сертификат соответствия	Наличие
4.2	Эксплуатационно-техническая документация на русском языке	Наличие
5	Гарантийные обязательства	
5.1	Гарантия на оборудование	Не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию