

# СТОЙКА ДЛЯ ДУША, 440x1240, 90°, ДВА ДЕРЖАТЕЛЯ ДУША, НЕЙЛОНОВОЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ



№ п.п.	ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
<b>1</b>	<b>Общая характеристика</b>	
1.1	Наименование:	Стойка для душа с двумя держателями душа и нейлоновым противоскользящим покрытием
1.2	Принципы работы:	<p>Стойки для душа с двумя держателями душа, нейлоновым покрытием предназначены для фиксации лейки для душа в вертикальном положении, а также для опоры во время проведения гигиенических процедур. Стойки для душа крепятся к стене. Могут применяться в качестве полотенцесушителя.</p> <p>Область захвата стоек покрыта нескользящим нейлоном, внутренняя сторона стоек – рифленая для большего удобства и безопасности при захвате.</p> <p>Покрытие стоек выполнено в четырех цветах: белом, сером, красном, желтом. Красный и желтый цвета являются сигнальными, которые последними гаснут в сознании человека. Таким образом, в состоянии, предшествующем потере сознания человек может ухватиться за поручень, избежав падения и травматизации.</p>
1.3	Области применения:	<p>Стойки для душа предназначены для установки в ванных и санитарных комнатах, а также других помещениях, расположенных в медицинских центрах, общественных учреждениях, торговых центрах, объектах транспортной инфраструктуры, а также в частных домах и квартирах.</p> <p>Основная цель применения стоек-поручней – обеспечение безопасности передвижения и проведения гигиенических процедур для инвалидов, маломобильных групп населения и людей с ограниченными возможностями.</p> <p>Благодаря материалам, из которых изготовлены стойки-поручни, они могут применяться в помещениях с повышенными требованиями к гигиене.</p>
<b>2</b>	<b>Технические характеристики</b>	
2.1	Материал поручня	Алюминиевый профиль
2.2	Материал покрытия	Нейлон – нескользящее покрытие, теплое на ощупь, износостойкое, устойчиво к воздействию агрессивных сред и чистящих веществ, применяемых при санитарной обработке помещений.
2.3	Цвет поручня	Белый

2.4	Цвет покрытия	Белый, Серый, Красный, Желтый
2.5	Размеры поручня	440 x 1240 мм, диаметр трубы: 32 мм
2.6	Угол	90°
2.7	Максимальная нагрузка	150 кг
2.8	Способ крепления	Настенное: 12 точек крепления
<b>3</b>	<b>Комплект поставки:</b>	
3.1	Поручень	1 шт.
3.2	Держатель для душа	2 шт.
3.3	Крепеж	4 компл.
<b>4</b>	<b>Документы</b>	
4.1	Сертификат соответствия	Наличие
4.2	Эксплуатационно-техническая документация на русском языке	Наличие
<b>5.</b>	<b>Гарантийные обязательства</b>	
5.1	Гарантия на оборудование	Не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию