

РАКОВИНЫ ПРЯМЫЕ С УВЕЛИЧЕННОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ, ВСТРОЕННЫМ ОПОРНЫМ ПОРУЧНЕМ И БОКОВЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ СМЕСИТЕЛЯ



№ п.п.	ПАРАМЕТРЫ	ОПИСАНИЕ
1.	Общая характеристика	
1.1	Наименование	Раковина прямая с увеличенной столешницей, встроенным опорным поручнем и боковым размещением крана
1.2.	Принципы работы	<p>Раковины прямые с увеличенной столешницей, встроенным опорным поручнем и боковым размещением крана крепятся к стене на специальные кронштейны.</p> <p>Раковины изготовлены из литого мрамора – износостойкого материала, устойчивого к механическим повреждениям и химическому воздействию.</p> <p>Раковины выполнены с увеличенной столешницей, на которой удобно поместить вспомогательное оборудование и предметы личной гигиены. Отличительная особенность данных раковин – боковое размещение крана, с правой или левой стороны.</p> <p>Раковины оснащены опорным поручнем, покрытым нескользящим эластомерным материалом для обеспечения надежного захвата. Поручень размещен вдоль всего края раковины для большей безопасности при перемещении в ванной или санитарной комнате.</p> <p>Встроенный поручень выполнен как в стандартных, так и в сигнальных цветах, которые последними гаснут в сознании человека перед потерей сознания, что позволяет человеку ухватиться за поручень и предотвратить падение и травмирование.</p> <p>Раковины имеют длительный срок службы, просты в уходе и эксплуатации.</p>
1.3	Области применения	Раковины прямые со встроенным опорным поручнем и удлиненной столешницей устанавливаются в медицинских центрах, общественных учреждениях, торговых центрах, объектах транспортной инфраструктуры (аэропортах, вокзалах и т.д.), а также в частных домах и квартирах в ванных и санитарных комнатах с целью облегчить и обезопасить гигиенические процедуры инвалидам и маломобильным группам населения.
2.	Технические характеристики	
2.1	Материал раковины	Литой мрамор
2.2	Материал поручня	Нержавеющая сталь с нескользящим эластомерным покрытием

2.3	Материал покрытия области захвата	Эластомер – антибактериальное нескользящее полимерное покрытие. В состав покрытия входят антибактериальные присадки, препятствующие росту бактерий и грибка. Покрытие устойчиво к агрессивным средам и моющим средствам.
2.4	Цвет раковины	Белый
2.5	Цвет поручня	Белый, серый, красный, желтый
2.6	Размеры раковины	Длина 1320мм, ширина 470 мм (без поручня) - 550 мм (с поручнем), глубина 170 мм
2.7	Максимальная нагрузка	На раковину и поручень - 240 кг
2.8	Модификация	Левостороннее / правостороннее размещение смесителя
2.9	Способ крепления	Настенное (12 точек крепления)
3.	Комплект поставки	
3.1	Раковина	1 шт.
3.2	Поручень	1 шт.
3.3	Настенные кронштейны	2 шт.
3.4	Сифон	1 шт.
3.5	Защита от перелива	1 шт.
3.6	Держатель для туалетной бумаги	1 шт.
4.	Документы	
4.1	Сертификат соответствия	Наличие
4.2	Эксплуатационно-техническая документация на русском языке	Наличие
5.	Гарантийные обязательства	
5.1	Гарантия на оборудование	Не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию